



PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

GALIOJA NUO 2023 METŲ GEGUŽĖ 1 DIENOS



PAROC[®]

TURINYS:

ŠVOK vamzdiniai kevalai 3–10

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T 3

ŠVOK armuoti viela dembliai 11

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 11

ŠVOK vertikaliai orientuoto plaušo dembliai . . 12

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 12
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix 12

ŠVOK dembliai 13

PAROC Hvac Mat AluCoat 13

ŠVOK plokštės 14

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT 14
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT 14
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT 14

Vamzdiniai kevalai pramonei 15–26

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100 15

Armuoti viela dembliai pramonei 27–28

PAROC Pro Wired Mat 660 27
PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 27
PAROC Pro Wired Mat 680 28
PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 28

Dembliai pramoniniams

technologiniams procesams 29–30

PAROC Pro Mat 50 29
PAROC Pro Mat 50 AluCoat 29
PAROC Pro Loose Mat 80 30
PAROC Pro Mat 80 30

Vertikaliai orientuoto plaušo dembliai 31

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 31

OJG plokštės 32–33

PAROC InVent 60 N3 32
PAROC InVent 80 N3 32
PAROC Fireplace Slab 80 AL1 33


Pagalbinės priemonės 34

Lipni juosta PAROC BlackCoat Tape 34

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 20 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,69	3,25
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,05	3,69
12/15	42,00	1008,00	A	1 pad.	2,67	3,24
18	33,60	806,40	A	1 pad.	2,72	3,29
22	33,60	806,40	A	1 pad.	2,87	3,47
28	24,00	576,00	A	1 pad.	3,11	3,76
35	24,00	576,00	A	1 pad.	3,33	4,03
42	18,00	432,00	A	1 pad.	4,03	4,88
48	14,40	345,60	A	1 pad.	4,32	5,22
54	10,80	345,60	A	1 pad.	4,53	5,49
60	10,80	259,20	A	1 pad.	5,02	6,07
64	10,80	259,20	A	1 pad.	5,41	6,54
76	8,40	235,20	A	1 pad.	5,81	7,03
89	8,40	184,80	A	1 pad.	6,85	8,29
108						
114						
133						
140						
159						
168						
219						
273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 25 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,44	4,17
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	3,90	4,72
12/15	33,60	806,40	A	1 pad.	3,39	4,10
18	24,00	576,00	C	1 pad.	3,54	4,28
22	24,00	576,00	A	1 pad.	3,74	4,53
28	18,00	432,00	A	1 pad.	4,06	4,92
35	18,00	432,00	A	1 pad.	4,50	5,45
42	14,40	345,60	A	1 pad.	4,84	5,86
48	10,80	259,20	A	1 pad.	5,18	6,26
54	10,80	259,20	A	1 pad.	5,59	6,76
60	8,40	235,20	A	1 pad.	6,02	7,28
64	8,40	235,20	B	1 pad.	6,67	8,07
76	8,40	184,80	A	1 pad.	7,18	8,68
89	6,00	144,00	A	1 pad.	8,63	10,45
108	6,00	144,00	C	1 pad.	9,26	11,21
114	3,60	115,20	A	1 pad.	9,80	11,86
133	3,60	108,00	C	1 pad.	10,26	12,42
140	3,60	86,40	C	1 pad.	10,69	12,93
159	3,60	72,00	C	1 pad.	11,19	13,54
168	3,60	64,80	B	1 pad.	11,82	14,31
219						
273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdinams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 30 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,81	4,61
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,29	5,20
12/15	24,00	576,00	C	1 pad.	3,72	4,50
18	18,00	432,00	A	1 pad.	3,93	4,75
22	18,00	432,00	A	1 pad.	4,22	5,11
28	14,40	345,60	A	1 pad.	4,36	5,28
35	14,40	345,60	A	1 pad.	5,01	6,06
42	10,80	259,20	A	1 pad.	5,42	6,56
48	8,40	235,20	A	1 pad.	5,67	6,86
54	8,40	235,20	A	1 pad.	6,05	7,32
60	8,40	235,20	A	1 pad.	6,39	7,74
64	8,40	184,80	A	1 pad.	6,93	8,39
76	6,00	144,00	A	1 pad.	8,13	9,83
89	6,00	144,00	A	1 pad.	9,14	11,06
108	3,60	115,20	A	1 pad.	11,38	13,77
114	3,60	108,00	A	1 pad.	12,19	14,75
133	3,60	86,40	B	1 pad.	13,00	15,72
140	3,60	72,00	B	1 pad.	14,12	17,09
159	3,60	64,80	B	1 pad.	14,90	18,03
168	3,60	57,60	A	1 pad.	16,20	19,60
219	2,40	38,40	B	1 pad.	19,09	23,10
273	1,20	28,80	C	1 pad.	28,78	34,82

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 40 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	5,07	6,14
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	5,82	7,04
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	4,90	5,93
18	10,80	259,20	A	1 pad.	5,36	6,49
22	10,80	259,20	A	1 pad.	5,60	6,78
28	10,80	259,20	A	1 pad.	5,91	7,15
35	8,40	235,20	A	1 pad.	6,64	8,03
42	8,40	184,80	A	1 pad.	7,05	8,53
48	8,40	184,80	A	1 pad.	7,53	9,11
54	8,40	184,80	A	1 pad.	8,24	9,97
60	6,00	144,00	A	1 pad.	8,64	10,46
64	6,00	144,00	A	1 pad.	9,48	11,47
76	6,00	144,00	A	1 pad.	10,44	12,63
89	3,60	115,20	A	1 pad.	11,30	13,67
108	3,60	86,40	A	1 pad.	13,18	15,95
114	3,60	86,40	A	1 pad.	13,80	16,70
133	3,60	64,80	B	1 pad.	15,00	18,16
140	3,60	64,80	A	1 pad.	15,50	18,75
159	2,40	52,80	B	1 pad.	17,16	20,77
168	2,40	52,80	A	1 pad.	18,21	22,03
219	2,40	38,40	B	1 pad.	21,19	25,64
273	1,20	24,00	C	1 pad.	33,61	40,67

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 50 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi	8,40	184,80	C	1 pad.	7,92	9,58
12/15	8,40	184,80	C	1 pad.	7,37	8,92
18	8,40	184,80	C	1 pad.	7,57	9,15
22	8,40	184,80	B	1 pad.	7,73	9,35
28	8,40	184,80	A	1 pad.	8,08	9,78
35	6,00	144,00	A	1 pad.	8,47	10,25
42	6,00	144,00	A	1 pad.	9,02	10,92
48	6,00	144,00	A	1 pad.	9,82	11,88
54	6,00	144,00	A	1 pad.	10,24	12,39
60	6,00	144,00	A	1 pad.	10,41	12,60
64	3,60	115,20	A	1 pad.	11,23	13,59
76	3,60	108,00	A	1 pad.	12,64	15,29
89	3,60	86,40	A	1 pad.	13,19	15,96
108	3,60	72,00	A	1 pad.	14,99	18,14
114	3,60	64,80	A	1 pad.	15,59	18,86
133	3,60	57,60	A	1 pad.	17,06	20,64
140	2,40	52,80	A	1 pad.	18,55	22,45
159	2,40	48,00	B	1 pad.	19,85	24,02
168	2,40	43,20	A	1 pad.	20,74	25,10
219	1,20	31,20	A	1 pad.	26,17	31,67
273	1,20	21,60	B	1 pad.	40,20	48,65

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 60 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18	6,00	144,00	C	1 pad.	8,71	10,54
22	6,00	144,00	C	1 pad.	9,06	10,96
28	6,00	144,00	C	1 pad.	9,78	11,83
35	6,00	144,00	C	1 pad.	10,26	12,42
42	3,60	115,20	A	1 pad.	10,99	13,29
48	3,60	115,20	C	1 pad.	11,84	14,32
54	3,60	108,00	C	1 pad.	12,62	15,27
60	3,60	108,00	A	1 pad.	13,00	15,72
64	3,60	108,00	B	1 pad.	13,41	16,22
76	3,60	86,40	A	1 pad.	14,30	17,31
89	3,60	72,00	A	1 pad.	15,62	18,91
108	3,60	57,60	C	1 pad.	18,04	21,82
114	3,60	57,60	A	1 pad.	18,75	22,68
133	2,40	48,00	C	1 pad.	20,02	24,23
140	2,40	48,00	C	1 pad.	21,16	25,60
159	2,40	38,40	C	1 pad.	23,14	28,00
168	2,40	38,40	C	1 pad.	24,22	29,31
219	1,20	28,80	C	1 pad.	29,91	36,19
273	1,20	21,60	C	1 pad.	44,52	53,87

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 80 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	108,00	C	1 pad.	13,05	15,79
28	3,60	86,40	C	1 pad.	14,26	17,25
35	3,60	86,40	C	1 pad.	14,87	17,99
42	3,60	72,00	C	1 pad.	16,15	19,54
48	3,60	72,00	C	1 pad.	16,96	20,52
54	3,60	64,80	C	1 pad.	18,16	21,98
60	3,60	64,80	C	1 pad.	18,68	22,60
64	3,60	64,80	C	1 pad.	19,30	23,35
76	3,60	57,60	A	1 pad.	20,85	25,23
89	2,40	52,80	A	1 pad.	21,62	26,16
108	2,40	43,20	C	1 pad.	25,43	30,77
114	2,40	43,20	B	1 pad.	26,81	32,44
133	2,40	38,40	C	1 pad.	28,53	34,52
140	2,40	38,40	C	1 pad.	29,18	35,31
159	1,20	31,20	C	1 pad.	36,04	43,60
168	1,20	31,20	C	1 pad.	38,96	47,15
219	1,20	21,60	C	1 pad.	40,71	49,26
273	1,20	19,20	C	1 pad.	56,60	68,48

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 100 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35	3,60	57,60	C	1 pad.	22,70	27,46
42	2,40	52,80	C	1 pad.	23,05	27,89
48	2,40	52,80	C	1 pad.	23,41	28,32
54	2,40	48,00	C	1 pad.	23,80	28,80
60	2,40	48,00	C	1 pad.	24,54	29,70
64	2,40	48,00	C	1 pad.	25,53	30,89
76	2,40	43,20	C	1 pad.	31,04	37,56
89	2,40	38,40	C	1 pad.	32,35	39,14
108	1,20	38,40	A	1 pad.	33,18	40,14
114	1,20	38,40	A	1 pad.	33,41	40,42
133	1,20	28,80	B	1 pad.	36,04	43,60
140	1,20	28,80	A	1 pad.	39,23	47,46
159	1,20	21,60	B	1 pad.	42,06	50,90
168	1,20	21,60	A	1 pad.	44,03	53,27
219	1,20	19,20	A	1 pad.	50,20	60,74
273	1,20	26,40	C	1 pad.	63,59	76,94

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT

Apvalių ortakių
priešgaisrinė
izoliacija



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,035$, $\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,046$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Danga – juoda armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorijs	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	14,68	17,76
80	3500	1000	3,50	73,50	B	1 pad.	19,01	23,00
100	2500	1000	2,50	52,50	B	1 pad.	28,41	34,38

ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT

Stačiakampių
ortakių
priešgaisrinė
izoliacija



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,035$, $\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,046$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$

Nominalus tankis – 90 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Danga – juoda armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorijs	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
70	3500	1000	3,50	73,50	B	1 pad.	19,01	23,00

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	4,62	5,59
25	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	4,80	5,81
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	5,62	6,80
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	6,93	8,39
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	8,22	9,95
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1 pad.	9,69	11,72
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	11,63	14,07
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1 pad.	12,45	15,06
100	2500	1000	2,50	60,00	A	1 pad.	15,32	18,54

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams su lipni paviršiumi



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 50 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	5,53	6,69
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	6,58	7,96
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	7,91	9,57
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	9,01	10,90
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	11,09	13,42
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	12,76	15,44
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	13,95	16,88
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2 pad.	16,34	19,77

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK DEMBLIAI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniams paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$ W/mK

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1 pad.	5,12	6,20
40	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	6,18	7,48
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	6,62	8,01
60	7000	1000	7,00	147,00	C	7 pad.	7,23	8,75
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7 pad.	9,26	11,20
100	4000	1000	4,00	84,00	C	7 pad.	11,17	13,52

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK PLOKŠTĖS

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Danga – juoda armuota aliuminio folija

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategoriija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
60	1200	600	4,32	51,84	C	6 pad.	13,57	16,42

PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$

Nominalus tankis – 120 kg/m³

Danga – juoda armuota aliuminio folija

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategoriija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	4 pad.	15,36	18,59

PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$

Nominalus tankis – 180 kg/m³

Danga – juoda armuota aliuminio folija

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategoriija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	3 pad.	26,90	32,55

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 20 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,67	3,24
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,04	3,68
12/15	42,00	1008,00	C	1 pad.	2,65	3,21
18	33,60	806,40	C	1 pad.	2,69	3,25
22	33,60	806,40	C	1 pad.	2,80	3,39
28	24,00	576,00	C	1 pad.	3,10	3,75
35	24,00	576,00	C	1 pad.	3,27	3,96
42	18,00	432,00	C	1 pad.	3,65	4,42
48	14,40	345,60	C	1 pad.	3,95	4,78
54	10,80	345,60	C	1 pad.	4,26	5,15
57	10,80	259,20	C	1 pad.	4,52	5,47
60	10,80	259,20	C	1 pad.	4,76	5,76
64	10,80	259,20	C	1 pad.	5,19	6,28
70	8,40	235,20	C	1 pad.	5,40	6,53
76	8,40	235,20	C	1 pad.	5,65	6,83
89	8,40	184,80	C	1 pad.	6,45	7,81
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219						
259						
273						
324						
356						
406						
508						
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 25 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,24	3,92
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	3,65	4,42
12/15	33,60	806,40	C	1 pad.	3,12	3,78
18	24,00	576,00	C	1 pad.	3,29	3,99
22	24,00	576,00	C	1 pad.	3,47	4,20
28	18,00	432,00	C	1 pad.	3,74	4,53
35	18,00	432,00	C	1 pad.	4,27	5,17
42	14,40	345,60	C	1 pad.	4,36	5,28
48	10,80	259,20	C	1 pad.	4,95	5,99
54	10,80	259,20	C	1 pad.	5,17	6,25
57	10,80	259,20	C	1 pad.	5,22	6,32
60	8,40	235,20	C	1 pad.	5,26	6,36
64	8,40	235,20	C	1 pad.	5,69	6,89
70	8,40	235,20	C	1 pad.	5,99	7,25
76	8,40	184,80	C	1 pad.	6,62	8,01
89	6,00	144,00	C	1 pad.	7,11	8,60
102	6,00	144,00	C	1 pad.	7,86	9,52
108	6,00	144,00	C	1 pad.	8,29	10,03
114	3,60	115,20	C	1 pad.	8,63	10,45
127	3,60	108,00	C	1 pad.	9,23	11,17
133	3,60	108,00	C	1 pad.	9,40	11,38
140	3,60	86,40	C	1 pad.	9,92	12,00
159	3,60	72,00	C	1 pad.	11,20	13,56
168	3,60	64,80	C	1 pad.	12,01	14,53
194						
208						
219						
259						
273						
324						
356						
406						
508						
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 30 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,58	4,33
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,00	4,83
12/15	24,00	576,00	C	1 pad.	3,42	4,14
18	18,00	432,00	C	1 pad.	3,58	4,33
22	18,00	432,00	B	1 pad.	3,69	4,46
28	14,40	345,60	A	1 pad.	4,31	5,21
35	14,40	345,60	B	1 pad.	4,70	5,68
42	10,80	259,20	A	1 pad.	5,20	6,29
48	8,40	235,20	A	1 pad.	5,37	6,50
54	8,40	235,20	C	1 pad.	5,79	7,00
57	8,40	235,20	C	1 pad.	5,90	7,14
60	8,40	235,20	B	1 pad.	5,92	7,17
64	8,40	184,80	C	1 pad.	6,45	7,81
70	8,40	184,80	C	1 pad.	6,93	8,39
76	6,00	144,00	A	1 pad.	7,34	8,88
89	6,00	144,00	B	1 pad.	8,08	9,78
102	3,60	115,20	C	1 pad.	9,22	11,15
108	3,60	115,20	C	1 pad.	9,85	11,92
114	3,60	108,00	B	1 pad.	10,58	12,81
127	3,60	86,40	C	1 pad.	11,26	13,63
133	3,60	86,40	C	1 pad.	11,69	14,14
140	3,60	72,00	C	1 pad.	12,58	15,22
159	3,60	64,80	C	1 pad.	13,33	16,13
168	3,60	57,60	C	1 pad.	14,94	18,07
194	2,40	48,00	C	1 pad.	15,79	19,10
208	2,40	43,20	C	1 pad.	16,76	20,28
219	2,40	38,40	C	1 pad.	18,05	21,84
259	1,20	31,20	C	1 pad.	26,08	31,56
273	1,20	28,80	C	1 pad.	27,54	33,32
324	–	38,40	C	1 pad.	**	**
356	–	33,60	C	1 pad.	**	**
406	–	26,40	C	1 pad.	**	**
508	–	19,20	C	1 pad.	**	**
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$
 $\lambda_{100}=0,046,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 40 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	4,92	5,96
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	5,80	7,01
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	4,74	5,74
18	10,80	259,20	C	1 pad.	5,21	6,31
22	10,80	259,20	B	1 pad.	5,41	6,54
28	10,80	259,20	B	1 pad.	5,88	7,11
35	8,40	235,20	A	1 pad.	6,00	7,26
42	8,40	184,80	A	1 pad.	6,62	8,01
48	8,40	184,80	A	1 pad.	6,91	8,36
54	8,40	184,80	C	1 pad.	7,32	8,86
57	6,00	144,00	C	1 pad.	7,81	9,45
60	6,00	144,00	A	1 pad.	7,99	9,67
64	6,00	144,00	C	1 pad.	8,15	9,86
70	6,00	144,00	C	1 pad.	8,39	10,15
76	6,00	144,00	A	1 pad.	8,83	10,68
89	3,60	115,20	A	1 pad.	9,84	11,90
102	3,60	108,00	C	1 pad.	10,60	12,82
108	3,60	86,40	C	1 pad.	11,59	14,03
114	3,60	86,40	A	1 pad.	11,90	14,40
127	3,60	72,00	C	1 pad.	13,18	15,95
133	3,60	64,80	C	1 pad.	13,89	16,81
140	3,60	64,80	B	1 pad.	14,24	17,22
159	2,40	52,80	C	1 pad.	16,16	19,56
168	2,40	52,80	B	1 pad.	16,60	20,09
194	2,40	43,20	C	1 pad.	19,00	22,99
208	2,40	38,40	C	1 pad.	19,84	24,00
219	2,40	38,40	C	1 pad.	21,08	25,50
259	1,20	28,80	C	1 pad.	30,96	37,46
273	1,20	24,00	C	1 pad.	33,59	40,64
324	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
356	–	26,4	C	1 pad.	**	**
406	–	21,6	C	1 pad.	**	**
508	–	16,80	C	1 pad.	**	**
612	–	12,00	C	1 pad.	**	**
714	–	12,00	C	1 pad.	**	**
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 50 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi	8,40	184,80	C	1 pad.	7,57	9,15
12/15	8,40	235,20	C	1 pad.	7,05	8,53
18	8,40	235,20	C	1 pad.	7,24	8,77
22	8,40	184,80	C	1 pad.	7,45	9,02
28	8,40	184,80	B	1 pad.	7,79	9,43
35	6,00	144,00	A	1 pad.	8,22	9,95
42	6,00	144,00	A	1 pad.	8,61	10,42
48	6,00	144,00	B	1 pad.	9,01	10,90
54	6,00	144,00	B	1 pad.	9,34	11,31
57	6,00	144,00	C	1 pad.	9,49	11,49
60	6,00	144,00	A	1 pad.	9,72	11,77
64	3,60	115,20	C	1 pad.	10,52	12,72
70	3,60	115,20	C	1 pad.	10,95	13,25
76	3,60	108,00	A	1 pad.	11,40	13,79
89	3,60	86,40	A	1 pad.	12,75	15,43
102	3,60	72,00	C	1 pad.	14,25	17,24
108	3,60	72,00	C	1 pad.	14,63	17,70
114	3,60	64,80	A	1 pad.	15,17	18,35
127	3,60	57,60	C	1 pad.	16,76	20,28
133	3,60	57,60	C	1 pad.	17,13	20,73
140	2,40	52,80	A	1 pad.	17,95	21,73
159	2,40	48,00	C	1 pad.	19,64	23,77
168	2,40	43,20	A	1 pad.	20,70	25,05
194	2,40	38,40	C	1 pad.	23,20	28,07
208	1,20	36,00	C	1 pad.	23,98	29,02
219	1,20	31,20	A	1 pad.	25,82	31,24
259	1,20	21,60	C	1 pad.	39,84	48,20
273	1,20	21,60	B	1 pad.	40,81	49,38
324	–	19,60	C	1 pad.	**	**
356	–	33,60	C	1 pad.	**	**
406	–	24,00	C	1 pad.	**	**
508	–	16,80	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 60 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18	6,00	144,00	C	1 pad.	8,41	10,18
22	6,00	144,00	C	1 pad.	8,67	10,49
28	6,00	144,00	C	1 pad.	9,22	11,15
35	6,00	144,00	C	1 pad.	9,59	11,60
42	3,60	115,20	C	1 pad.	10,47	12,67
48	3,60	115,20	B	1 pad.	11,00	13,31
54	3,60	108,00	B	1 pad.	11,48	13,89
57	3,60	108,00	C	1 pad.	11,77	14,24
60	3,60	108,00	A	1 pad.	12,00	14,52
64	3,60	108,00	C	1 pad.	12,33	14,92
70	3,60	86,40	C	1 pad.	12,92	15,63
76	3,60	86,40	A	1 pad.	13,70	16,57
89	3,60	72,00	A	1 pad.	15,22	18,42
102	3,60	64,80	C	1 pad.	16,54	20,02
108	3,60	57,60	C	1 pad.	17,54	21,23
114	3,60	57,60	A	1 pad.	17,82	21,56
127	2,40	52,80	C	1 pad.	19,27	23,32
133	2,40	48,00	C	1 pad.	19,71	23,85
140	2,40	48,00	B	1 pad.	20,76	25,11
159	2,40	38,40	C	1 pad.	22,43	27,14
168	2,40	38,40	A	1 pad.	23,69	28,67
194	1,20	38,40	C	1 pad.	25,86	31,30
208	1,20	31,20	C	1 pad.	28,45	34,42
219	1,20	28,80	B	1 pad.	29,27	35,42
259	1,20	21,60	C	1 pad.	42,44	51,35
273	1,20	21,60	C	1 pad.	43,27	52,35
324	–	24,0	C	1 pad.	**	**
356	–	19,2	C	1 pad.	**	**
406	–	16,8	C	1 pad.	**	**
508	–	14,4	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	7,20	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 70 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	115,20	C	1 pad.	11,42	13,82
28	3,60	115,30	C	1 pad.	11,86	14,35
35	3,60	108,00	C	1 pad.	12,86	15,56
42	3,60	108,00	C	1 pad.	13,80	16,70
48	3,60	86,40	C	1 pad.	14,40	17,42
54	3,60	86,40	C	1 pad.	14,95	18,09
57	3,60	86,40	C	1 pad.	15,45	18,70
60	3,60	72,00	C	1 pad.	16,01	19,38
64	3,60	72,00	C	1 pad.	16,73	20,24
70	3,60	72,00	C	1 pad.	17,16	20,77
76	3,60	64,80	B	1 pad.	17,50	21,17
89	3,60	57,60	C	1 pad.	18,93	22,91
102	2,40	52,80	C	1 pad.	20,33	24,60
108	2,40	52,80	C	1 pad.	21,28	25,75
114	2,40	48,00	C	1 pad.	22,48	27,20
127	2,40	43,20	C	1 pad.	24,11	29,17
133	2,40	43,20	C	1 pad.	24,59	29,75
140	2,40	38,40	C	1 pad.	25,44	30,78
159	2,40	38,40	C	1 pad.	26,79	32,42
168	1,20	38,40	C	1 pad.	29,26	35,41
194	1,20	28,80	C	1 pad.	32,05	38,78
208	1,20	24,00	C	1 pad.	35,15	42,53
219	1,20	21,60	C	1 pad.	37,29	45,12
259	1,20	21,60	C	1 pad.	48,69	58,91
273	1,20	19,20	C	1 pad.	52,14	63,09
324	–	21,60	C	1 pad.	**	**
356	–	19,20	C	1 pad.	**	**
406	–	14,40	C	1 pad.	**	**
508	–	12,00	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	–	2,40	C	1 pad.	**	**

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 80 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	108,00	C	1 pad.	13,02	15,75
28	3,60	86,40	C	1 pad.	14,12	17,09
35	3,60	86,40	C	1 pad.	14,46	17,50
42	3,60	72,00	C	1 pad.	15,88	19,21
48	3,60	72,00	C	1 pad.	16,81	20,34
54	3,60	64,80	C	1 pad.	17,77	21,50
57	3,60	64,80	C	1 pad.	18,22	22,04
60	3,60	64,80	C	1 pad.	18,43	22,29
64	3,60	64,80	C	1 pad.	19,01	23,00
70	3,60	57,60	C	1 pad.	19,86	24,03
76	3,60	57,60	A	1 pad.	20,41	24,70
89	2,40	52,80	A	1 pad.	21,17	25,61
102	2,40	48,00	C	1 pad.	23,42	28,34
108	2,40	43,20	C	1 pad.	24,92	30,16
114	2,40	43,20	A	1 pad.	25,62	31,00
127	2,40	38,40	C	1 pad.	27,36	33,10
133	2,40	38,40	C	1 pad.	27,90	33,75
140	2,40	38,40	B	1 pad.	28,24	34,17
159	1,20	31,20	C	1 pad.	33,10	40,05
168	1,20	31,20	A	1 pad.	34,22	41,41
194	1,20	24,00	C	1 pad.	38,10	46,10
208	1,20	21,80	C	1 pad.	40,52	49,03
219	1,20	21,60	B	1 pad.	40,42	48,91
259	1,20	19,20	C	1 pad.	55,49	67,15
273	1,20	19,20	C	1 pad.	55,86	67,59
324	–	26,40	C	1 pad.	**	**
356	–	19,20	C	1 pad.	**	**
406	–	16,80	C	1 pad.	**	**
508	–	14,40	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	7,20	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	–	4,80	C	1 pad.	**	**

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$
 $\lambda_{100}=0,046,$
 $\lambda_{200}=0,064,$
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 100 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35	3,60	57,60	C	1 pad.	20,58	24,91
42	2,40	52,80	C	1 pad.	21,38	25,86
48	2,40	52,80	C	1 pad.	22,40	27,10
54	2,40	48,00	C	1 pad.	23,04	27,88
57	2,40	48,00	C	1 pad.	23,60	28,56
60	2,40	48,00	C	1 pad.	23,86	28,87
64	2,40	48,00	C	1 pad.	24,64	29,81
70	2,40	43,20	C	1 pad.	26,27	31,78
76	2,40	43,20	C	1 pad.	26,30	31,82
89	2,40	38,40	C	1 pad.	27,98	33,85
102	2,40	38,40	C	1 pad.	29,99	36,28
108	1,20	38,40	C	1 pad.	31,17	37,71
114	1,20	38,40	A	1 pad.	31,93	38,63
127	1,20	31,20	C	1 pad.	34,81	42,12
133	1,20	28,80	C	1 pad.	35,27	42,67
140	1,20	28,80	A	1 pad.	36,95	44,71
159	1,20	21,60	C	1 pad.	40,93	49,52
168	1,20	21,60	A	1 pad.	42,23	51,10
194	1,20	21,60	C	1 pad.	46,28	55,99
208	1,20	19,20	C	1 pad.	48,20	58,33
219	1,20	19,20	A	1 pad.	48,94	59,22
259	–	19,20	C	1 pad.	**	**
273	–	19,20	C	1 pad.	**	**
324	–	14,40	C	1 pad.	**	**
356	–	14,40	C	1 pad.	**	**
406	–	12,00	C	1 pad.	**	**
508	–	9,60	C	1 pad.	**	**
612	–	7,20	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016	–	2,40	C	1 pad.	**	**

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 120 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
70	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
76	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
89	1,20	31,20	C	1 pad.	**	**
102	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**
108	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
114	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
127	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
133	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
140	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
159	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
168	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
194						
208						
219	–	19,20	C	1 pad.	**	**
259	–	14,40	C	1 pad.	**	**
273	–	14,40	C	1 pad.	**	**
324	–	12,00	C	1 pad.	**	**
356	–	12,00	C	1 pad.	**	**
406	–	9,60	C	1 pad.	**	**
508	–	7,20	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 140 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64						
70						
76						
89						
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219	–	14,40	C	1 pad.	**	**
259	–	12,00	C	1 pad.	**	**
273	–	12,00	C	1 pad.	**	**
324	–	9,60	C	1 pad.	**	**
356	–	9,60	C	1 pad.	**	**
406	–	7,20	C	1 pad.	**	**
508	–	7,20	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 160 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64						
70						
76						
89						
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219	–	12,00	C	1 pad.	**	**
259	–	9,60	C	1 pad.	**	**
273	–	9,60	C	1 pad.	**	**
324	–	9,60	C	1 pad.	**	**
356	–	7,20	C	1 pad.	**	**
406	–	7,20	C	1 pad.	**	**
508	–	4,80	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	2,40	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914						
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 660

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	7,75	9,41
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	8,63	10,48
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	10,31	12,52
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	11,98	14,56
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	13,43	16,31
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	15,16	18,42
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	18,09	21,97
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	21,33	25,89

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	9,85	11,97
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	11,15	13,54
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	12,31	14,94
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	13,86	16,84
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	15,74	19,12
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	17,79	21,61
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	21,53	26,15
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	24,64	29,92

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 680

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039, \lambda_{100}=0,045, \lambda_{200}=0,059, \lambda_{300}=0,078, \lambda_{400}=0,102, \lambda_{500}=0,131, \lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	8,20	9,96
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	10,00	12,14
50	4500	1000	4,50	94,50	A	1 pad.	11,87	14,40
60	4000	1000	4,00	84,00	B	1 pad.	13,51	16,42
70	3500	1000	3,55	73,50	C	4 pad.	15,09	18,33
80	3500	1000	3,50	73,50	B	1 pad.	16,42	19,94
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	20,06	24,36
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	21,99	26,70

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039, \lambda_{100}=0,045, \lambda_{200}=0,059, \lambda_{300}=0,078, \lambda_{400}=0,102, \lambda_{500}=0,131, \lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	9,53	11,59
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	11,06	13,43
50	4500	1000	4,50	94,50	C	4 pad.	12,93	15,69
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	14,35	17,44
70	3500	1000	3,55	73,50	C	4 pad.	16,51	20,06
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	18,81	22,84
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	22,41	27,23
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	24,77	30,08

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Mat 50

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,042, \lambda_{100}=0,054, \lambda_{200}=0,085, \lambda_{300}=0,089, \lambda_{400}=0,199$
 Nominalus tankis – 50 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C
 Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	3,75	4,78
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	4,83	6,16
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	5,90	7,53
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	6,93	8,85
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	9,09	11,60
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	11,42	14,57
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	14,26	18,19

PAROC Pro Mat 50 AluCoat

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,042, \lambda_{100}=0,054, \lambda_{200}=0,085, \lambda_{300}=0,132, \lambda_{400}=0,199$
 Nominalus tankis – 50 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C
 Danga – armuota aliuminio folija*
 Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	4,99	6,36
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	6,08	7,76
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	7,11	9,08
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	8,17	10,43
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	10,34	13,20
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	12,69	16,19
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	15,52	19,80

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Loose Mat 80

Šilumos izoliacija netaisyklingos formos karšties paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043, \lambda_{100}=0,047, \lambda_{200}=0,065, \lambda_{300}=0,095, \lambda_{400}=0,138, \lambda_{500}=0,196$ W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 600 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	6,81	8,68
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	8,51	10,85
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,21	13,01
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	13,60	17,35
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	17,01	21,71
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	20,41	26,04

PAROC Pro Mat 80

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043, \lambda_{100}=0,047, \lambda_{200}=0,065, \lambda_{300}=0,095, \lambda_{400}=0,138, \lambda_{500}=0,196$ W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	5,02	6,40
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	6,69	8,54
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	8,37	10,68
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,03	12,79
80	3000	1000	3,00	63,00	C	4 pad.	13,39	17,07
100	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	16,73	21,33
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	20,08	25,62

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos
izoliacija
ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$, $\lambda_{50}=0,045$, $\lambda_{100}=0,055$, $\lambda_{200}=0,081$, $\lambda_{300}=0,120$

Nominalus tankis – 50 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 500 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	C	2 pad.	5,17	6,26
25	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	5,95	7,20
30	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	6,86	8,30
40	6000	1000	6,00	150,00	B	1 pad.	8,56	10,36
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	9,69	11,72
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	11,15	13,49
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	12,52	15,15
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	14,49	17,53
100	2500	1000	2,50	60,00	B	1 pad.	17,82	21,56

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 60 kg/m³


Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorijs	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
50	2000	1200	–	57,60	A	1 pad.	8,95	10,83

PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 80 kg/m³

Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorijs	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	1200	600	8,64	103,68	C	6 pad.	7,15	8,65
50	1200	600	–	69,12	C	6 pad.	9,77	11,82

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC Fireplace Slab 80 AL1

Priešgaisrinė
izoliacija
židiniams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
25	1000	600	7,20	115,20	B	1 pad.	8,61	10,97
30	1000	600	6,00	96,00	B	1 pad.	10,03	12,79
40	1000	600	6,00	36,00	C	14 pad.	12,59	16,06

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAGALBINĖS PRIEMONĖS

Lipni juosta PAROC BlackCoat Tape

Siūlių ir plyšių užtaisymui gaminiams su BlackCoat danga




Medžiaga – juoda aliuminio folija 0,07mm, dengta akrilo klįjias

Panaudojimo temperatūra – nuo - 5 °C iki +90 °C

Minimali montavimo temperatūra +10 °C

Rulono plotis, mm	Rulono ilgis, m	Rulonų kiekis pakuotėje, vnt.	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur už pakuotę be PVM	Kaina Eur už pakuotę su PVM
50	50	24	B	1 pak.	481,44	582,54
110	50	12	C	1 pak.	529,80	641,06

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.
UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką




ILGAAMŽĖ

„PAROC®“ – tai energišškai efektyvūs ir ugniai atsparūs akmens vatos gaminiai ir sprendimai, skirti naujiems ir renovuojamiems pastatams, pramonei, jūrinei pramonei, laivų statybai ir akustikai. Už jų slypi 80 metų akmens vatos gamybos patirtis, techninės žinios ir naujovės.



PERDIRBAMA

Statybinės izoliacijos asortimentą sudaro platus gaminių ir sprendimų pastatams spektras. Statybinės izoliacijos gaminiai plačiai naudojami išorinių sienų, stogų, grindų, rūsių, tarpaukštinių perdangų ir pertvarų šilumos, priešgaisrinei ir garso izoliacijai. Asortimente rasite ir patalpų akustikai gerinti skirtų garsą sugeriančias lubų ir sienų plokštes, bei pramoninio triukšmo slopinimo gaminius.



**IZOLIUOJA
GARSĄ**

Techninės izoliacijos asortimentą sudaro ŠVOK sistemų, pramonės procesų ir vamzdynų, pramonės įrangos, laivų statybos ir jūrų pramonės šilumos, priešgaisrinės ir garso izoliacijos gaminiai.



NEDEGA

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje www.paroc.lt



**ATSPARI
DRĖGMEI**



**SAUGI
NAUDOTI**



**ENERGIŠKAI
EFEKTYVI**

Šiame leidinyje techninė informacija pateikiama neprisiant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos gali būti skirtingos ir jos nepriklauso nuo mūsų, „Paroc“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo.

2023-05-01

1048TILT0523

© „Paroc“, 2023 m.